

Bases industriais em painel inclinadas 2P+T,
16A,230V, IP44.

Bases industriais em painel inclinadas 2P+T, 16A,230V, IP44.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo	Bases industriais em painel inclinadas
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Quadro para Indubox	MR1316
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade



De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220042902
Contêiner de código EAN	8423220042902
Embalagem de código EAN	18423220042909
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	29x16,5x19
Peso unitário (g)	111
Peso do recipiente (Kg)	0,11
Peso da embalagem (Kg)	1,26
Código tarifário	85366990

Sketch

Ampere	16		
Pole	3	4	5
a (mm)	70	70	-
b (mm)	85	85	-
c (mm)	50	50	-
d (mm)	65	65	-
e (mm)	38	38	-
f (mm)	47	47	-
g (mm)	51	56	-
h (mm)	61	67	-
i (mm)	5.5	5.5	-
j (mm)	85	96	-
k (mm)	99	104	-



Documentação e downloads



[Doc. comercial COMERCIAL \(0.18MB\)](#)