

Ficha industriais móvel 2P+T, 63A,230V IP67.

Ficha industriais móvel 2P+T, 63A,230V ,IP67.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Com piloto de contacto	Sim
Tipo	fichas industriais móvel
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Corrente nominal	63A
Tensão nominal	230V
Cor	Azul

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP67
Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura de instalação	-25 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim



Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220042650
Contêiner de código EAN	8423220042650
Embalagem de código EAN	18423220042657
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	28,5x13,5x19
Peso unitário (g)	582
Peso do recipiente (Kg)	0,58
Peso da embalagem (Kg)	1,30
Código tarifário	85366990

Sketch



Ampere	63		
Pole	3	4	5
a[mm]	250	250	250
b [mm]	102	102	102
c [mm]	184	184	184
K [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
SW [mm]	61	61	61

