

Bases industriais em painel
interbloqueadas3P+N+T, 16A, 400V, IP 67.

Bases industriais em painel interbloqueadas3P+N+T, 16A, 400V, IP 67.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo	Base interblocante trascuadro
No. de pólos	3P + N + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Intertravamento	Sim
Quadro para Indubox	MR1300X
Corrente nominal	32A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP67
Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220043428
Contêiner de código EAN	8423220043428
Embalagem de código EAN	18423220043425
Contêiner de unidades	0
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	19,5x11x14
Peso da embalagem (Kg)	0,82
Código tarifário	85366990

Sketch



Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	59	61	65	67	67	70

