

Base dupla fixa 2P + E, 16A 250V ~. Monobloc. Para encastrar.

Base fixa dupla 2P+T, 16 A/250 V~. Dimensões 117 x 81. Cor grafite Com obturador. Aperto dos terminais por parafuso. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tipo de mecanismo               | Base dupla fixa     |
| Tipo de instalação              | Embutir             |
| Corrente nominal                | 16A                 |
| Voltagem nominal                | 250V~ (50/60 Hz)    |
| Tipo de conexão                 | Conexão de parafuso |
| Dimensões                       | 117 x 81            |
| Com garras de fixação           | Sim                 |
| Monobloc (com moldura incluída) | Sim                 |
| Cor da moldura                  | Grafite             |
| Posição                         | Horizontal          |

Dados técnicos

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP40      |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C    |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70/125 °C |
| Livre de halogênios                      | Sim       |

Regulamentos

|             |     |
|-------------|-----|
| Marcação CE | Sim |
|-------------|-----|

|                                                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE 20315-1-1:2017<br>UNE 20315-1-2:2017 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                                      |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                      |

## Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

## Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220221277  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220220980  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220220987 |
| Contêiner de unidades    | 20             |
| Embalagem de unidades    | 240            |
| Unidades de paletes      | 10080          |
| Medições de embalagem cm | 26x10x14       |
| Medidas de embalagem cm  | 44x40x27,5     |
| Peso unitário (g)        | 18             |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,57           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 7,61           |
| Código tarifário         | 85366990       |

## Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(0.58MB\)](#)
-  [Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)
-  [Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(20.04MB\)](#)
-  [Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)