

Base dupla fixa 2P + E, 16A 250V ~. Monobloc. Para encastrar.

Base fixa dupla 2P+T, 16 A/250 V~. Dimensões 117 x 81. Com obturador. Aperto dos terminais por parafuso.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Base dupla fixa
Tipo de instalação	Embutir
Corrente nominal	16A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Dimensões	117 x 81
Com garras de fixação	Sim
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco
Posição	Horizontal

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
Certificado TÜV Rheinland	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220076631
Contêiner de código EAN	8423220076990
Embalagem de código EAN	18423220076997
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	2880
Medições de embalagem cm	24x13x17
Medidas de embalagem cm	52x52x25
Peso unitário (g)	122
Peso do recipiente (Kg)	1,36
Peso da embalagem (Kg)	17,22
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

[Instruções de montagem \(0.58MB\)](#)

[Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)

[Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)

[Doc. comercial COMERCIAL \(20.04MB\)](#)

[Certificado \(1.39MB\)](#)

[Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)

