

Base fixa 2P + E (francês), 16A 250V ~. Monobloc.
Para encastrar.

Base fixa 2P + T, 16 A/250 V ~. Dimensões 83 x 81. Com obturador. Aperto dos terminais por parafuso. Com sistema francês
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Base fixa
Tipo de instalação	Embutir
Corrente nominal	16A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Dimensões	83 x 81
Com garras de fixação	Sim
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	NF C61-314
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220081604
Contêiner de código EAN	8423220081628
Embalagem de código EAN	18423220081625
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	26x10x14
Medidas de embalagem cm	44x40x27,5
Peso unitário (g)	87
Peso do recipiente (Kg)	1,02
Peso da embalagem (Kg)	12,99
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(0.58MB\)](#)
-  [Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)
-  [Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(20.04MB\)](#)
-  [Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)

