

Base fixa 2P + E, 16A, 250V+ 1 USB A+ 1 USB C. 2,1A 5V. Monobloc. Para encastrar.

Base fixa 2P + E, 16A, 250V + 1 USB tipo A e 1 USB tipo C 2,1A 5V. . Aperto rápido. Cor branco. Para encastrar. Dimensões 83 x 81. Com obturador. Monobloc.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Base fixa + USB
Tipo de instalação	Embutir
Corrente nominal	16A - 2,1Adc
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz) - 5Vdc
Tipo de conexão	Conexão rápida
Dimensões	83 x 81
Com garras de fixação	Sim
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220243873
Contêiner de código EAN	8423220243866
Embalagem de código EAN	18423220243863
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	26x10x15
Medidas de embalagem cm	44x40x27,6
Peso unitário (g)	102
Peso do recipiente (Kg)	1,17
Peso da embalagem (Kg)	14,76
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

[Instruções de montagem \(0.58MB\)](#)

[Doc. comercial COMERCIAL \(20.04MB\)](#)

[Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)

[Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)

[Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)