


Piloto de escada.

Piloto de escada. Aperto dos terminais por parafuso. Monobloc.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Piloto de escada
Tipo de instalação	Embutir
Luz piloto	Sim
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Poder	2 W
Dimensões	83 x 81
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60947-1:2008
De acordo com REBT	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220096219
Contêiner de código EAN	8423220095786
Embalagem de código EAN	18423220095783
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	26x10x14
Medidas de embalagem cm	44x40x27,5
Peso unitário (g)	102
Peso do recipiente (Kg)	1,17
Peso da embalagem (Kg)	14,76
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

[Instruções de montagem \(0.57MB\)](#)

[Doc. comercial COMERCIAL \(20.04MB\)](#)

[Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)

[Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)

[Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)