

Botão 10A 250V ~. Para encastrar

Botão 10 A/250 V ~. Aperto rápido. prata
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Botão de campainha
Tipo de instalação	Embutir
Corrente nominal	10A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão rápida
Seção de cabo flexível	Até 2,5 mm²
Seção de cabo rígido	Até 2,5 mm²
Tipo de operação	Chave de balanço
Com garras de fixação	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235007
Contêiner de código EAN	8423220234536
Embalagem de código EAN	18423220234533
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	25,2x8x14
Medidas de embalagem cm	44,5x32,2x26,8
Peso unitário (g)	70
Peso do recipiente (Kg)	0,84
Peso da embalagem (Kg)	10,69
Código tarifário	85366990

Sketch



Documentação e downloads

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Instruções de montagem (0.58MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (3.36MB) |
|  | Tabela de esquemas de mecanismos (0.91MB) |  | Flush switches of Eruopa range (Solera) |
|  | Assembly flush switches form Europa range (Solera) | | |