

Regulador LED. Para encastrar. Prata.

Regulador LED. Potencia máx. 250 W. Aperto dos terminais por parafuso. Prata.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Regulador
Tipo de instalação	Embutir
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Seção de cabo flexível	Até 2,5 mm²
Seção de cabo rígido	Até 2,5 mm²
Tipo de operação	Rotativo
Poder	3-250 W
Com garras de fixação	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-2-1:2005
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235496
Contêiner de código EAN	8423220235489
Embalagem de código EAN	18423220235486
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	28,3x7,8x15,5
Medidas de embalagem cm	48x32,5x31
Peso unitário (g)	86
Peso do recipiente (Kg)	1,02
Peso da embalagem (Kg)	12,91
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

[Instruções de montagem \(0.53MB\)](#)

[Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)

[Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)

[Doc. comercial COMERCIAL \(3.36MB\)](#)

[Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)