

Base fixa 2P + E, 16A 250V ~ + 2.1A 5V tomada USB.

Base fixa 2P+T, 16 A/250 V~ + tomada USB POWER: 5,0 V; 2,1 A; total 10,5 W.
Com obturador. Aperto rápido. Cor branco. Para encastrar. Dimensões 83 x 81.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Base fixa + USB
Tipo de instalação	Embutir
Corrente nominal	16A - 2,1Adc
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz) - 5Vdc
Tipo de conexão	Conexão rápida
Seção de cabo flexível	Até 2,5 mm²
Seção de cabo rígido	Até 2,5 mm²
Com garras de fixação	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220085367
Contêiner de código EAN	8423220085084
Embalagem de código EAN	18423220085081
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	26x10x14
Medidas de embalagem cm	44x40x27,5
Peso unitário (g)	102
Peso do recipiente (Kg)	1,17
Peso da embalagem (Kg)	14,76
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

 [Instruções de montagem \(0.58MB\)](#)

 [Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)

 [Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)

 [Doc. comercial COMERCIAL \(3.36MB\)](#)

 [Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)