

Comutador / interruptor estreito 10AX 250V ~. De superfície.

Comutador estreito de superfície 10AX 250V~. Conexão a parafuso. De superfície. Cor branca. Dimensões 33 x 70 x 25 mm. Entrada para minicanal 12x12 mm.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Switch / Interruptor
Tipo de instalação	Superfície
Corrente nominal	10AX
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	33 x 70 x 25
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220217324
Contêiner de código EAN	8423220217300
Embalagem de código EAN	18423220217307
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	100
Unidades de paletes	3500
Medições de embalagem cm	18x0,1x13
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	29
Peso do recipiente (Kg)	0,03
Peso da embalagem (Kg)	3,44
Código tarifário	85366990

Sketch



Documentação e downloads

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Instruções de montagem (0.58MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (2.74MB) |
|  | Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB) |  | Surface switches Mural range (Solera) |



Assembly surface switches Mural range (Solera)