

Base dupla fixa 2P + E, 16A 250V ~. De superfície.

Tomada fixa dupla 2P+T. 16A 250V~. Superfície. Cor branca. Dimensões 138 x 72 x 42 mm. Entrada para minicanal 10x16, 10x20 e 16x16 mm.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Base dupla fixa
Tipo de instalação	Superfície
Corrente nominal	16A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Dimensões	138 x 72 x 42
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220095199
Contêiner de código EAN	8423220095182
Embalagem de código EAN	18423220095189
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	3240
Medições de embalagem cm	16x8x18
Medidas de embalagem cm	49,5x34x19
Peso unitário (g)	129,82
Peso do recipiente (Kg)	0,78
Peso da embalagem (Kg)	10,01
Código tarifário	85366990

Sketch



Documentação e downloads

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Instruções de montagem (0.58MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (2.74MB) |
|  | Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB) |  | Surface switches Mural range (Solera) |
|  | Assembly surface switches Mural range (Solera) | | |