

Interruptor bipolar. 10AX 250V ~. IP54. De superfície.

Interruptor bipolar. 10AX 250V ~. IP54 Conexão de parafuso. Entradas para tubos até Ø 20 mm. Dimensões externas 65 x 80 x 55 mm.
Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Interruptor bipolar
Tipo de instalação	Superfície
Corrente nominal	10AX
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada do tubo	Até Ø 20 mm
Seção de cabo flexível	Até 2,5 mm²
Seção de cabo rígido	Até 2,5 mm²
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	65 x 80 x 55
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Cinza

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP54
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C

Livre de halogênios	Sim
---------------------	-----

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
De acordo com REBT	Sim
Certificado VDE	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220086869
Contêiner de código EAN	8423220086876
Embalagem de código EAN	18423220086873
Contêiner de unidades	20
Embalagem de unidades	100
Unidades de paletes	3000
Medições de embalagem cm	33,5x12x19,5
Medidas de embalagem cm	61,5x22x34,5
Peso unitário (g)	112
Peso do recipiente (Kg)	2,35
Peso da embalagem (Kg)	12,31
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Instruções de montagem (0.58MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (2.27MB) |
|  | Tabela de esquemas de mecanismos (0.47MB) |  | Watertight switch IP54/44 (Solera) |
|  | Assembly watertight switches IP54/44 (Solera) | | |