

Base impermeável fixa 2P + T, 16A 250V ~ +
comutador / interruptor à prova d'água, 10AX 250V
~. IP44. De superfície.

Tomada fixa estanque 2P+T, 16A 250V~ + comutador / interruptor estanque
10AX 250V~. IP44 Conexão de parafuso. Entradas para tubos até Ø 20 mm.
Dimensões externas 127 x 80 x 55 mm.
Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina,
estacionamento, via pública, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	switch + base fixa
Tipo de instalação	Superfície
Corrente nominal	16A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada do tubo	Até Ø 20 mm
Seção de cabo flexível	Até 2,5 mm²
Seção de cabo rígido	Até 2,5 mm²
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	127 x 80 x 55
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Cinza

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018 UNE 20315-1-1:2017 UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
Certificado VDE	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220078499
Contêiner de código EAN	8423220069336
Embalagem de código EAN	18423220069333
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	60
Unidades de paletes	1260
Medições de embalagem cm	28x14x19,5
Medidas de embalagem cm	45,5x30x41,5
Peso unitário (g)	195
Peso do recipiente (Kg)	2,06
Peso da embalagem (Kg)	13,14
Código tarifário	85366990

Sketch



Documentação e downloads

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Instruções de montagem (0.58MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (2.27MB) |
|  | Tabela de esquemas de mecanismos (0.47MB) |  | Watertight switch IP54/44 (Solera) |
|  | Assembly watertight switches IP54/44 (Solera) | | |