

Rótulo para paragem de emergência.

Paragens de emergência. Rótulo para paragem de emergência.

Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo de elemento	Etiqueta "parada de emergência"
------------------	---------------------------------

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	Não aplicável

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

De acordo com a Diretiva Europeia
2001/95 / CE. Diretriz Geral de Segurança
do Produto

Sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220078604
Contêiner de código EAN	8423220066274
Embalagem de código EAN	18423220066271
Contêiner de unidades	40
Embalagem de unidades	1200
Unidades de paletes	24000
Código tarifário	85362010

Sketch

