CM4A25

CONTACTOR MODULAR. 4P, 25A, 3 módulos.

CONTACTORES MODULARES. Tensão bobina 230 V~. 240/415 VCA. (50 - 60 Hz.)
Polos 4. Módulos 3. Contactos 2NO. Int. (A) 25.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)

Recursos

Tipo de dispositivo modular	Contator
No. de pólos	4P
Módulos (18 mm)	3
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Contatos	4NO
Corrente nominal	25A
Tensão nominal	230/400 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 ºC
Temperatura ambiente de operação	-5 ºC ; +40 ºC
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
De acordo com os regulamentos IEC	IEC 61095:2009
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220066144
Contêiner de código EAN	8423220066144
Embalagem de código EAN	18423220066141
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	60
Unidades de paletes	2700
Medições de embalagem cm	23x8x8
Medidas de embalagem cm	43x34x24
Peso unitário (g)	122
Peso do recipiente (Kg)	0,13
Peso da embalagem (Kg)	8,33
Código tarifário	85362010