

CONTACTOR MODULAR. 4P, 40A, 3 módulos.

CONTACTOR MODULAR. 4P, 40A, 3 módulos.  
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo de dispositivo modular | Contator                 |
| No. de pólos                | 4P                       |
| Módulos (18 mm)             | 3                        |
| Tipo de rede                | Corrente alternada (ac)  |
| Fixação                     | Trilho DIN 35mm          |
| Contatos                    | 4NO                      |
| Corrente nominal            | 40A                      |
| Tensão nominal              | 230/400 Vca - (50/60 Hz) |

Dados técnicos

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Resistência ao fogo (GWEPT)      | 960 °C         |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +40 °C |
| Livre de halogênios              | Sim            |

Regulamentos

|               |     |
|---------------|-----|
| Marcação CE   | Sim |
| Marcação UK   | Sim |
| Marcação CMim | Sim |

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60947-4-1:2021 |
| De acordo com os regulamentos IEC                                        | IEC 61095:2009        |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                   |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                   |

Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220092327  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220092327  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220092324 |
| Contêiner de unidades    | 1              |
| Embalagem de unidades    | 60             |
| Unidades de paletes      | 2700           |
| Medições de embalagem cm | 23x8x8         |
| Medidas de embalagem cm  | 43x34x24       |
| Peso unitário (g)        | 122            |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,13           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 8,33           |
| Código tarifário         | 85362010       |