

Fusível cilíndrico Ø5x 20mm.15A

Fusível cilíndrico vidro Ø5x 20mm.15A 250V
Aplicativos comuns: Ambiente industrial



Recursos

Tipo de elemento	Fusível de cristal
No. de pólos	1P
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Capacidade de curto-circuito	120 kA
Tamanho do fusível	Ø5 x 20 mm
Corrente nominal	15A
Tensão nominal	230/400 Vca - (50/60 Hz)
Dimensões (mm)	SV000330

Dados técnicos

Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008

De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220001718
Contêiner de código EAN	8423220001718
Embalagem de código EAN	18423220001715
Código tarifário	85362010

Sketch



