

Porta-fusível isolamento. Tamanho 0.

Porta-fusível isolamento. Tamanho 0. Para fusível cilíndrico 10 x 38. 1P. 500V. Até 32A.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo de proteção (modular)	Porta-arma
No. de pólos	1P
Módulos (18 mm)	1
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Capacidade de curto-circuito	20kA
Fixação	Trilho DIN 35mm
Tamanho do fusível	Tamanho 0 (10x38 mm)
Corrente nominal	32A
Tensão nominal	690 Vca (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220073869
Contêiner de código EAN	8423220077324
Embalagem de código EAN	18423220077321
Contêiner de unidades	12
Embalagem de unidades	300
Unidades de paletes	9000
Medições de embalagem cm	23x8x8
Medidas de embalagem cm	46x35,5x24,5
Peso unitário (g)	57
Peso do recipiente (Kg)	0,69
Peso da embalagem (Kg)	14,32
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads



[Instruções de montagem \(0.9MB\)](#)