

Temporizador de escada automático. Adequado para LED

Temporizador de escada automático. Adequado para LED 230Vac ~. Um módulo. Função: Temporizador ON. Tempo: 30 s a 15 min. Contato: 1NO (16A) Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de dispositivo modular	Temporizador de escada
No. de pólos	1P + N
Módulos (18 mm)	1
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Contatos	1NO
Unidade mínima de tempo que mede	1 minuto
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-2-3:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220081208
Contêiner de código EAN	8423220066298
Embalagem de código EAN	18423220066295
Contêiner de unidades	12
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	3600
Medições de embalagem cm	2,5x7x10
Medidas de embalagem cm	42x37,5x21
Peso unitário (g)	69
Peso do recipiente (Kg)	0,84
Peso da embalagem (Kg)	8,81
Código tarifário	85362010

Sketch

