

Arranque de motor 2,5 - 4 A

Proteção térmica, magnética e de falha de fase. Módulos 2,5. Int. (A) 2,5 a 4. KW em AC3 230 V. 0,75 - 400 V 1,5.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo de proteção (modular)	Guarda motor
No. de pólos	3P
Módulos (18 mm)	2.5
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Corrente nominal	2,5 a 4 A
Tensão nominal	230/400 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021

De acordo com os regulamentos IEC	IEC 947-2, 947-4-1
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220094055
Contêiner de código EAN	8423220094055
Embalagem de código EAN	18423220094052
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	50
Unidades de paletes	1500
Medidas de embalagem cm	44x28,5x21
Peso unitário (g)	253
Peso do recipiente (Kg)	0,25
Peso da embalagem (Kg)	13,21
Código tarifário	85362010

Sketch

