Série Black:

Caixas herméticas e conectores IP68



Inclui borne de conexão















Caixas herméticas e conectores



Caixa hermética. IP68: Profundidade máxima 4 m. Dimensões internas 73x44x30. Fixação externa. GWT 850°C.

Ref.	Descrição	
BK-3P	Borne de 4 P. Secção 2,5 mm². 24A-250V~. 3 vedantes por compressão M20 para cabo Ø 4-8 mm, 3 de cabo Ø 9-12 mm e um tampão.	1/100



Caixa hermética. IP68: Profundidade máxima 4 m. Dimensões internas 70x57x30. Fixação externa. GWT 850°C.

Ref.	Descrição	
BK-3PT	Borne de 4 P. Secção 2,5 mm² . 24A-250V~. 3 vedantes por compressão M25 para cabo Ø 4-8, 3 para cabo Ø 9-12, 3 para cabo Ø 10-14 e um tampão.	1/110



Caixa hermética. IP68: Profundidade máxima 4 m. Dimensões internas 112x92x48. Fixação externa. GWT 850°C.

Ref.	Descrição	
BK-6P	Borne de 4 P. Secção 2,5 mm². 24A-250V~. 6 vedantes por compressão M25 para cabo Ø 4-8, 3 para cabo Ø 9-12, 3 para cabo Ø 10-14 e 3 tampões.	1/30



Caixa hermética. IP68. Profundidade máxima 4 m. Para instalação permanente. Dimensões Ø 25x105. GWT 850°C.

	Ref.	Descrição	
-	CE-3PV	Com válvula anti-condensação. Borne de 3 P. Secção 1,5 mm². 16 A-250V~. 2 vedantes por compressão para cabo 6,5-12 mm. Descarnado: cabo (7~8 mm)- tampa (14-15 mm).	1/200



Caixa hermética. IP68: Profundidade máxima 4 m. Para instalação permanente. Dimensões Ø33x115x100. GWT 850°C.

Ref.	Descrição	
CE-3P4T	1 entrada (3G4) y 2 salidas (3G2,5). Borne de 3 P. Secção 4 mm². 24A-250V~. 3 vedantes por compressão para cabo Ø4-8 mm , 3 para cabo Ø9-12 mm e 3 para cabo Ø10-14 mm. Descarnado: cabo (7~8 mm) - tampa (18-20 mm).	1/200







