9156060B

Base para canal de 60 x 60 mm. Fijación con tornillos.



Base para canal de 60 x 60 mm. Fijación con tornillos.Longitud 2 m. Material PVC (M1) aislante "no propagador de la llama". Temperatura de trabajo: código 321. Resistencia al choque: impactos medios o fuertes.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Método de fijación	Tornillo
Dimensiones (Alto x Ancho - mm)	60 x 60
Compartimento	Uno
Composición	Base suelta
Cierre	Inferior
Longitud tramo	2 m
Material	PVC (M1)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura de trabajo	Código: 321
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220019478
Código EAN envase	8423220019478
Código EAN embalaje	18423220019475
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	36
Uds. Pallet	576
Medidas Embalaje cm	200x20x23
Peso Embalaje (Kg)	14,62
Código arancelario	39269097