

Cuadro industrial fabricado según normativa EN 61439-1:2012. Dimensiones 362x500x160 mm. 4 bases schuko 2P+T 16A. 230V y 2 bases 3P+T 400V 16A IP44. Con protecciones. Paro emergencia. Conexiones realizadas con punteras. Incluye declaración de conformidad. y documentación técnica.

Cuadro industrial fabricado según normativa EN 61439-1:2012. Dimensiones 362x500x160 mm. 4 bases schuko 2P+T 16A. 230V y 2 bases 3P+T 400V 16A IP44. Con protecciones. Paro emergencia. Conexiones realizadas con punteras. Incluye declaración de conformidad. y documentación técnica. Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)











Características

Tipo de envolvente	Distribución
Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
N° módulos (18mm)	32
Módulos por fila	16
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x500x160
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Color de puerta	Fumé
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)
Tipo de regleta	Tierra



Tipo de entradas Con puntos de centraje. Precintable Sí Enlazable Vertical y horizontalmente Sistema de cierre de tapa Tornillo metálico ultrarrápido Sistema de cierre de puerta Maneta Posibilidad de montar regletas Sí (Incluida) Posibilidad de montar con candado Si (no incluido)	N° de bornes y tamaño	12x6 mm2 + 2x16 mm2
Enlazable Vertical y horizontalmente Sistema de cierre de tapa Tornillo metálico ultrarrápido Sistema de cierre de puerta Maneta Posibilidad de montar regletas Sí (Incluida) Posibilidad de montar con candado Si (no incluido)	Tipo de entradas	Con puntos de centraje.
Sistema de cierre de tapa Tornillo metálico ultrarrápido Sistema de cierre de puerta Maneta Posibilidad de montar regletas Sí (Incluida) Posibilidad de montar con candado Si (no incluido)	Precintable	Sí
Sistema de cierre de puerta Maneta Posibilidad de montar regletas Sí (Incluida) Posibilidad de montar con candado Si (no incluido)	Enlazable	Vertical y horizontalmente
Posibilidad de montar regletas Sí (Incluida) Posibilidad de montar con candado Si (no incluido)	Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Posibilidad de montar con candado Si (no incluido)	Sistema de cierre de puerta	Maneta
Destricted de grande de gr	Posibilidad de montar regletas	Sí (Incluida)
Posibilidad de montar liave Si (No incluida)		
Posibilidad de montar perfil DIN Sí (incluida)		

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61439-1: 2012
Conforme a REBT	Sí

Sostenibilidad



Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220246232
Código EAN envase	8423220246232
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	99999
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas



Documentación comercial (5.76MB)



Reposiciones de la serie (0.05MB)



Cajas de distribución IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)