# 688CGT

## Caja de distribución de empotrar para 14 elementos.



Caja de distribución de empotrar de 14 elementos.Tapa y marco color gris y puerta transparente. Dimensiones para empotrar 277 x 188 x 55 mm + 40 mm de profundidad del marco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

## Características

| | |
|---|---|
| Tipo de envolvente | Distribución |
| Método instalación | Empotrar en obra |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior |
| Nº módulos (18mm) | 14 |
| Módulos por fila | 14 |
| Perfil DIN metálico | Sí |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 277x188x55. + 40mm |
| Material Caja | Aislante |
| Color de caja | Negra |
| Color de puerta | Transparente |
| Apertura de puerta | Horizontal |
| Tipo de entradas | Desfondables |
| Sistema de cierre de tapa | Tornillo metálico |
| Sistema de cierre de puerta | Maneta |
| Posibilidad de montar regletas | Sí (No incluida) |
| Posibilidad de montar llave | Si (No incluida) |
| Posibilidad de montar perfil DIN | Sí (incluida) |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Grado de protección (IK) | IK07 |
| Resistencia al choque de impacto | Medio |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 650 ºC |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 ºC |
| Temperatura de instalación | -5 ºC -> +60 ºC |
| Tensión de empleo | 400 Vca |
| Libre de halógenos | Sí |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220047709 |
| Código EAN envase | 8423220047709 |
| Código EAN embalaje | 18423220047706 |
| Uds. Envase | 1 |

| | |
|---|---|
| Uds. Embalaje | 24 |
| Uds. Pallet | 360 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x59,5x39,5 |
| Peso unitario (g) | 800 |
| Peso Envase (Kg) | 0,80 |
| Peso Embalaje (Kg) | 20,33 |
| Código arancelario | 85371098 |

## Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (1.12MB)

Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)

Reposiciones de la serie (0.06MB)