Manguito de conducto Ø 15-22 mm Manguito hermético para conductos

Manguito de cable Ø 15-22 mm, manguito de estanqueidad, tubosCollares de estanqueidad al aire para tuberías (9059-48). Collar de sellado de aire para sellar penetraciones de tuberías y cables en el interior de envolventes de edificios herméticos. Tipo de instalación: GEG hermético | Longitud: 150 mm | Ancho: 150 mm | Aplicación: Para penetraciones de tuberías.

Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	150x150x30

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456480346
Código EAN embalaje	4013456480346

Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	30
Uds. Pallet	2970
Peso unitario (g)	40,87
Peso Embalaje (Kg)	1,2
Código arancelario	40169300

Documentación y descargas

O-range ECON® Fix

La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y 4