

Manguito de conducto Ø 25-32 mm Manguito hermético para conductos

Manguito de cable Ø 25-32 mm, manguito de estanqueidad, tubosCollares de estanqueidad al aire para tuberías (9059-49). Collar de sellado de aire para sellar penetraciones de tuberías y conductos en el interior de envolventes de edificios herméticos. Tipo de instalación: GEG hermético | Longitud: 150 mm | Ancho: 150 mm | Área de aplicación: Para penetraciones de tuberías.



Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	150x150x30
---	------------

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456480353
Código EAN embalaje	4013456480353

Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	30
Uds. Pallet	2970
Peso unitario (g)	42
Peso Embalaje (Kg)	1,26
Código arancelario	40169300

Documentación y descargas

 [O-range ECON® Fix](#)

 [La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y 4](#)