## Caja de empalmes para aparatos de pared hueca

Caja empotrable de pared, hermética, tornillos, profundidad 66 mmGeräte-Verbindungsdose (9066-01). Aplicación: Para aparatos empotrados | Tipo de instalación: Hermético GEG | Profundidad: 65 mm | Agujero fresado Ø: 68 mm

CE

## Características

## Datos técnicos

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN envase | 4013456221116 |
| Uds. Envase | 25 |
| Uds. Embalaje | 250 |
| Uds. Pallet | 4000 |
| Peso unitario (g) | 27 |
| Peso Embalaje (Kg) | 6,7 |

| | |
|---|---|
| Código arancelario | 39269097 |

## Documentación y descargas

O-range ECON® Fix

La nueva gama de cajas múltiples O-range ECON® 2, 3 y 4