


Carcasa de instalación, HaloX® 180 con túnel 325

Caja desmontable, HaloX® 180 túnel 325, con soporte magnético universal de la parte delantera, techos de paneles HaloX® 180 con túnel de producción en fábrica para montaje magnético (1282-76). El sistema HaloX® está diseñado en una sola pieza para su uso en la producción en fábrica. Las marcas en la caja se utilizan para facilitar la alineación en la mesa de conmutación. Las envolventes con paneles de fibra mineral premontados se pegan fácilmente y se pueden alinear 360° en la mesa de conmutación después del pegado. Para el montaje de imanes se dispone de carcasas con piezas frontales premontadas para sujetar el imán (nº art. 1299-67). Las tolerancias de montaje que pueden producirse al montar los elementos de la placa se compensan mediante el tamaño de la carcasa junto con un área de recorte variable. Gracias a las dimensiones compactas de las envolventes, se pueden colocar fácilmente refuerzos alrededor de la envoltura. En el caso de luminarias o altavoces con profundidades de montaje mayores ≥ 110 mm, el espacio de montaje de las envolventes HaloX® puede ampliarse posteriormente en la obra con anillos de ampliación. La canalización en la obra de hormigón in situ se realiza sin herramientas para tubos M20/M25 sin acortar los tubos en el interior. Tipo de instalación: producción en fábrica | Diámetro de instalación luminaria / altavoz: 0-180 mm | Profundidad máx. de instalación luminaria / altavoz: 0-180 mm. Profundidad de instalación luminaria / altavoz: 110 mm | Profundidad incl. parte frontal: 120 mm | Espacio adicional para dispositivos de mando: Con espacio adicional



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456548442
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	120
Peso unitario (g)	794,1
Peso Embalaje (Kg)	7,94
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas



[KAISER HaloX® para hormigón mezclado in situ](#)