

Construcción de hormigón, pared B² y techo curvado 30°

Construcción de hormigón, curva de pared y techo de B² 30°, tubos de Ø 25 mm, soporte magnético, 2 piezas, superficie adhesiva y tapaCodo de pared y techo 30° Ø 25 mm (1261-93).



Características

Datos técnicos

Normativa

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Marcado CE                                                         | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Logística y embalaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Código EAN envase  | 4013456552333 |
| Uds. Envase        | 0             |
| Uds. Embalaje      | 100           |
| Uds. Pallet        | 3200          |
| Peso unitario (g)  | 31,1          |
| Peso Embalaje (Kg) | 3,11          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Código arancelario | 39269097 |
|--------------------|----------|