

Extremo de construcción de hormigón y pasacables de transición

Conducto final y de transición para la construcción de hormigón, tubos M40, revestimiento de yeso, 1 pieza, 95 x 65 x 70 mmDiscos de transición (1203-28). Pasacables de extremo y transición, así como codos de pared y techo de 30° para asegurar un sistema de conductos vacíos de funcionamiento continuo en los puntos de transición. El diseño especialmente pequeño de los pasacables de transición y finales permite dejar conductos vacíos incluso entre barras de refuerzo colocadas firmemente sin tener que mecanizarlos en exceso. El radio óptimo de los codos de pared y techo, así como los soportes de tubo de ajuste preciso, evitan los bordes a tope en las transiciones y garantizan así la introducción flexible de tubos desde ambas direcciones. Longitud: 95 mm | Aplicación: Sistemas de conducción de cables y tuberías | Anchura: 65 mm



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456253117
-------------------	---------------

Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	40
Uds. Pallet	3520
Peso unitario (g)	71,7
Peso Embalaje (Kg)	2,27
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas



B1 - la serie para las instalacionesde hormigón en obra