

## Construcción de hormigón Caja de conexiones de techo

Caja de empalme para techo de construcción de hormigón, piel de escayola, salida  $\varnothing$  35 mm, 4 acoplamientos de impacto, profundidad 99 mm Decken-Verbindungsdose (1245-62). Salida universal de techo y pared con tecnología KSK para una instalación especialmente rápida y segura. La superficie atornillable universal de  $\varnothing$  85 mm permite una instalación limpia de luminarias, detectores de humo, etc. sin necesidad de taladrar. Aplicación: Para salidas de cables | Tipo de instalación: Hormigón in situ | Profundidad: 99 mm | Apertura de salida  $\varnothing$ : 35 mm



### Características

### Datos técnicos

### Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

### Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

### Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456533196
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	100

Uds. Pallet	1600
Peso unitario (g)	83
Peso Embalaje (Kg)	8,3
Código arancelario	39269097

## Documentación y descargas

 [B1 - la serie para las instalaciones de hormigón en obra](#)