Construcción de hormigón Caja de conexiones de techo

Caja de empalme para techo de hormigón, piel de escayola, salida Ø 60 mm, 4 acoplamientos de impacto, profundidad 99 mmDecken-Verbindungsdose (1245-63). Difusor universal de techo y pared con tecnología KSK para un montaje especialmente rápido y seguro. La superficie atornillable universal de Ø 85 mm permite una instalación limpia de luminarias, detectores de humo, etc. sin necesidad de taladrar. Campo de aplicación: Para salidas de cable | Tipo de instalación: Hormigón in situ | Apertura de salida Ø: 60 mm | Profundidad: 99 mm

Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456533189
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	100

Uds. Pallet	1600
Peso unitario (g)	83
Peso Embalaje (Kg)	8,3
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas

B1 - la serie para las instalacionesde hormigón en obra