

Caja de instalación HaloX-O para taladrar agujeros en techos macizos

Carcasa de instalación HaloX-O, perforación de techos macizosCaja HaloX® para perforaciones en techos macizos (1290-30). Las carcasas empotrables en hormigón HaloX® para techos macizos de hormigón pueden insertarse en taladros de perforación existentes y posteriormente insertados. Diámetro de montaje luminaria / altavoz: 0-100 mm | Tipo de instalación: Montaje posterior en techos macizos | Profundidad incl. parte frontal: 133 mm | Ámbito de aplicación: Luminarias BT y AT | Ámbito de aplicación: Altavoces



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456336667
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	10

Uds. Pallet	720
Peso unitario (g)	134,75
Peso Embalaje (Kg)	1,35
Código arancelario	39269097