Caja de instalación KompaX® 2 para techos de losa, con fibra mineral.

Carcasa de instalación KompaX® 2 para techos de losa, placa de fibra mineralCaja KompaX®2 para techos de paneles con tablero de fibra mineral (1292-28). Sistema de envolventes KompaX®2 para downlights empotrables, luminarias LED y altavoces en techos de hormigón con amplios accesorios para casi cualquier tarea. Altura variable gracias a los marcos intermedios y especialmente práctico gracias a las diferentes secciones frontales. Anchura: 290 mm | Tipo de instalación: Producción en fábrica | Diámetro de instalación luminaria / altavoz: 0-180 mm | Área de aplicación: Altavoces | Profundidad: 131 mm | Área de aplicación: Downlights empotrables | Longitud: 470 mm

Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456533233
Uds. Envase	0

Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	120
Peso unitario (g)	1580
Peso Embalaje (Kg)	15,8
Código arancelario	39269097