Instalar. anillo frontal de la carcasa KompaX®
Salida de techo Ø 160 mm

Carcasa desmontable KompaX® anillo frontal, difusor de techo Ø 160 mmKompaX® (1+2) Aro frontal para difusor de techo (DA) (1293-16). Sistema de envolventes KompaX®1 para downlights empotrables, luminarias LED y altavoces en techos de hormigón con amplios accesorios para casi cualquier tarea. Alturas variables gracias a los marcos intermedios y especialmente práctico gracias a las diferentes secciones frontales. Diámetro de montaje luminaria / altavoz: 160 mm | Diámetro mín. de embellecedor de luminaria: 167 mm

CE

Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456331013
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	10

Uds. Pallet	1200
Peso unitario (g)	44,3
Peso Embalaje (Kg)	0,44
Código arancelario	39269097

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com