Caja de conexiones de pared hueca, apantallada, con tornillos para dispositivos

Caja de empalme de panel mural hueco, apantallada, prensaestopasCaja de derivación accesoria apantallada (9064-88). Caja de derivación apantallada para la instalación en paredes huecas. El revestimiento conductor como protección antiparasitaria reduce la emisión e irradiación de fuentes de interferencia con campos eléctricos predominantemente alternos. Campo de aplicación: Para dispositivos empotrados | Profundidad: 68 mm | Tipo de instalación: Apantallado - diseño biológico | Agujero fresado Ø: 68 mm

Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456220805
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	100

Uds. Pallet	3000
Peso unitario (g)	38
Peso Embalaje (Kg)	3,8
Código arancelario	39269097