

Caja de empalmes para aparatos de pared hueca

Caja de conexiones para panel mural hueco, gama O ECON® 64, hermética, sin halógenos, tornillos para panel, profundidad 62 mmCaja de empalme hermética O-range ECON® 64, profundidad 62 mm, libre de halógenos (9264-78). Tomas de corriente de pared hueca herméticas O-range® con tecnología ECON® para instalaciones eléctricas energéticamente eficientes según EnEV, así como para instalaciones en condiciones de sala blanca o higiene. La membrana de sellado elástica de la tecnología ECON® permite una instalación eléctrica hermética. Libre de halógenos: Sí | Agujero fresado Ø: 68 mm | Profundidad: 62 mm



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456548305
Uds. Envase	25
Uds. Embalaje	250

Uds. Pallet	4000
Peso unitario (g)	26,2
Peso Embalaje (Kg)	6,55
Código arancelario	39269097