

Carcasa de instalación ThermoX® Panel decorativo

Caja de instalación ThermoX® cubierta decorativa, níquel mate, diámetro exterior Ø 125 mm, dimensión de apertura Ø 82 mm. Guarniciones decorativas ThermoX® (9301-13). Carcasa empotrada ThermoX® para la instalación de luminarias empotradas halógenas y LED orientables en diversas construcciones de techo. La carcasa protege el material circundante (lámina de barrera de vapor, aislamiento, etc.) de las elevadísimas temperaturas de funcionamiento de la lámpara y mantiene así el nivel de hermeticidad. Diámetro de montaje luminaria / altavoz: 82 mm



Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456212916
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	1600

Peso unitario (g)	64,76
Peso Embalaje (Kg)	0,65
Código arancelario	94059900
