Sistema de mamparas de protección contra incendios DS 90

Sistema de mamparas para cajas de protección contra incendios DS 90, paredes de protección contra incendios de 74 mm EI30 - EI90, de material de construcción formando una capa aislanteSistema de mamparo de caja DS 90 / 74 mm (9459-03). Sistema de mamparo de caja DS 90 / 74 mm para cables, haces de cables y tuberías. El mamparo de caja estanco al fuego y al humo es rápido y fácil de instalar e incluso se puede reequipar sobre cables. El producto ofrece seguridad certificada, gran comodidad de instalación y garantiza la clase de resistencia al fuego de la pared (EI30-EI90). Tipo de instalación: Edificio de protección contra incendios | Agujero fresado Ø: 74 mm | Área de aplicación: Para pasacables | Área de aplicación: Para pasatubos

Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456536289
Uds. Envase	10

Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	1200
Peso unitario (g)	160
Peso Embalaje (Kg)	16
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas

Cajas de Protección Contra Incendios HWD 90/30