

Caja de derivación cortafuegos HWD 90 para paredes cortafuegos F30-F90

Caja de derivación para panel de protección contra incendios, HWD 90, paredes de protección contra incendios F30 - F90Caja de derivación HWD 90 (9464-01). Las cajas de derivación de pared hueca HWD 90 para paredes cortafuegos EI30-EI120 garantizan una instalación eléctrica certificada y conforme a la protección contra incendios. La tecnología inteligente AFS reacciona inmediatamente al fuego y al calor y cierra automáticamente la abertura de la instalación. De este modo, se mantiene la clase de resistencia al fuego de la pared y se asegura la vía de evacuación. La aplicación en todos los muros de protección contra incendios y la duración de la resistencia al fuego de hasta 120 minutos garantizan la máxima flexibilidad, incluso en caso de cambios en la planificación. Al mismo tiempo, también mantiene el requisito de aislamiento acústico de la pared. Campo de aplicación: Para dispositivos empotrados | Libre de halógenos: Sí | Tipo de instalación: Edificio de protección contra incendios | Agujero fresado Ø: 74 mm | Profundidad: 54,5 mm



Características

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	Ø74
---	-----

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456531666
Código EAN embalaje	4013456531666
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	3000
Peso unitario (g)	79,8
Peso Embalaje (Kg)	7,98
Código arancelario	39269097

Documentación y descargas



Cajas de Protección Contra Incendios HWD 90/30