BK-L3P

Caja de conexión para luminaria con terminal 3P. 73 x 27 x 37 mm



Caja de conexión para luminaria IP20.73 x 27 x 37 mm. Color negro 16A, 450Vac. Para cable de Ø 4-5mm. Con terminal 3P para cable de sección 0,5-2,5mm².
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Características

Tipo de envolvente	Conexión y derivación
Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	73x27x32
Sección de cable	0,5-2,5mm².
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)
Sistema de cierre de tapa	A presión
Material	Termoplástico
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Negro
Número de bornes	3
Sección máxima cable flexible	2,5 mm2

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220201415
Código EAN envase	8423220201347
Código EAN embalaje	18423220201344
Uds. Envase	50
Uds. Embalaje	350
Uds. Pallet	7350
Medidas Embalaje cm	52x34x41
Peso unitario (g)	23
Peso Envase (Kg)	1,47

Peso Embalaje (Kg)	11,22
Código arancelario	85371098