903444A

Base industrial móvil 3P+T, 32A 400V~. IP67.



Base industrial móvil 3P+T, 32A 400V~. IP67.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Características

Tipo	Base industrial móvil
Nº de polos	3P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Corriente nominal	32A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP67
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Temperatura de instalación	-25 ºC -> +60 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220042889
Código EAN envase	8423220042889
Código EAN embalaje	18423220042886
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	29x23x19
Peso unitario (g)	294
Peso Envase (Kg)	0,29
Peso Embalaje (Kg)	3,11
Código arancelario	85366990