903446A

Base industrial móvil 3P+T, 63A 400V~. IP67.



Base industrial móvil 3P+T, 63A 400V~. IP67.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Características

Tipo	Base industrial móvil
Nº de polos	3P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Corriente nominal	63A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP67
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Temperatura de instalación	-25 ºC -> +60 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220047082
Código EAN envase	8423220047082
Código EAN embalaje	18423220047089
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	2
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	28,5x13,5x19
Peso unitario (g)	711
Peso Envase (Kg)	0,71
Peso Embalaje (Kg)	1,56
Código arancelario	85366990

Croquis





Ampere	63		
Pole	3	4	5
a [mm]	269	269	269
b [mm]	114	114	114
K [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
SW [mm]	61	61	61

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com