
932142

Base industrial mural 3P+T, 16A 400V~. IP44.



Base industrial mural 3P+T, 16A 400V~. IP44.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Características

Tipo	Base industrial mural
Nº de polos	3P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Estabilidad dimensional	-25 ºC -> +80 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220043077
Código EAN envase	8423220043077
Código EAN embalaje	18423220043074
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	29x23x19
Peso unitario (g)	240
Peso Envase (Kg)	0,24
Peso Embalaje (Kg)	2,57
Código arancelario	85366990

Croquis

932142



Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a [mm]	142	145	144	155	155	157
b [mm]	97	98	104	106	106	111
M [mm]	25	25	25	25	25	25