
932437

Base industrial mural 2P+T, 125A 230V~. IP67.



Base industrial mural 2P+T, 125A 230V~. IP67.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Características

Tipo	Base industrial mural
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Corriente nominal	125A
Tensión nominal	230V
Color	Azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP67
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Estabilidad dimensional	-25 ºC -> +80 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220043152
Código EAN envase	8423220043152
Código EAN embalaje	18423220043159
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	33x17x26
Peso Embalaje (Kg)	1,89
Código arancelario	85366990

Croquis



Ampere	125		
Pole	3	4	5
a [mm]	322	322	322
b [mm]	205	205	205