FCDO263



Fusible cilíndrico talla DO-2/E.

Fusible cerámico talla DO-2/E, 63A, 400 V, 50 kA.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Características

Tipo de elemento	Fusible cerámico
Nº de polos	1P
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Capacidad de cortocircuito	50 kA
Talla de los fusibles	Talla DO-2
Corriente nominal	63A
Tensión nominal	400 Vca - (50/60 Hz)
Dimensiones (mm)	SV000333

Datos técnicos

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +40 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008

Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220097193
Código EAN envase	8423220097193
Código EAN embalaje	18423220097190
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	320
Uds. Pallet	11200
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	43
Peso Envase (Kg)	0,04
Peso Embalaje (Kg)	14,34
Código arancelario	85362010