LSTP1_9

Protector de sobretensión permanente 1P+N 230V AC (50 - 60 Hz).

Protector de sobretensión permanente.1P+N 230V AC (50 - 60 Hz).1 módulo. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de protección (modular)	Protector sobretensiones permanentes
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	1
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +40 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 50550:2012
Conforme a REBT	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220093812
Código EAN envase	8423220093829
Código EAN embalaje	18423220093826
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	200
Uds. Pallet	99999
Medidas Envase cm	10,8x7,5x8,8
Medidas Embalaje cm	10,2x12x14
Peso unitario (g)	72
Peso Envase (Kg)	0,68
Peso Embalaje (Kg)	15,81
Código arancelario	85362010