
PE12

Pulsador de emergencia (CONTACTOS CERRADOS - NC).



Pulsador de emergencia (CONTACTOS CERRADOS - NC).Girar para desenclavar.
SIN etiqueta.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Características

Tipo de elemento	Pulsador de emergencia (Seta)
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25 ºC ; +60 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-5-5:1999
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220078581
Código EAN envase	8423220066267
Código EAN embalaje	18423220066264
Uds. Envase	6
Uds. Embalaje	180
Uds. Pallet	4312
Medidas Envase cm	16x8,5x9
Medidas Embalaje cm	40x30x30
Peso unitario (g)	43
Peso Envase (Kg)	0,30
Peso Embalaje (Kg)	9,51
Código arancelario	85362010